

### Stahl-Tragglied TITAN 127 / 103

01 **Stahl-Tragglied 127/103 mm**, 0,2 % Dehngrenze 2030 kN (charakt. Tragfähigkeit 1800 kN), zulässiges Biegemoment  $M = 24$  kNm, Baustahl DIN EN 10210-1, S460, mit durchlaufen dem **Rechtsgewinde** in Längen von **3 m**, gebündelt zu 23 Stück, **roh** fremdüberwacht durch MPA NRW (Nr. 117143)  
**Art.-Nr. 01309010**..... 28,90 kg/m

Sägeschnitt für Stahl-Tragglied 127/103




### Einzelteile + Zubehör für 127 / 103

02 **Kopplungsmuffe  $\varnothing 139 \times 255$  mm**, mit Mittelstop, mit Dichtung, **roh**, verpackt zu 50 Stck. / Palette  
**Art.-Nr. 01309060**..... 7,50 kg



03 **Kugelbundmutter SW 140 x 140 mm**, **roh**.  
**Art.-Nr. 01309050**..... 9,20 kg



04 **Kopfplatte 250 x 250 x 50 mm**, für 127/103, Bohrung  $\varnothing 140$  mm, **roh**  
**Art.-Nr. 01309055**..... 18,40 kg



05 **Lehmbohrkrone  $\varnothing 220$  mm**,  
**Art.-Nr. 01309038**..... 12,60 kg



06 **Kreuzbohrkrone  $\varnothing 200$  mm**,  
**Art.-Nr. 01309035**..... 14,00 kg



07 **Hartmetall-Stiftbohrkrone  $\varnothing 200$  mm**,  
**Art.-Nr. 06309063**..... 20,00 kg