

14 Auflagerplatte für Keilscheibe 300 x 200 x 35 mm mit Langloch 50 x 70 mm, roh
 Art.-Nr. 01307054..... 14,00 kg

15 Keilscheibe, 12°, stufenloser Ausgleich max. 2 x 12°
 roh..... Art.-Nr. 01307593 1,43 kg
 verzinkt..... Art.-Nr. 01307693 1,43 kg

16 Bajonettmutter mit Platte, Ø 200 mm x 30 mm, für Auftriebssicherung
 Art.-Nr. 06307625 8,20 kg

17 Bajonettstecker für Leerbohrung durch Boden, wiedergewinnbar 20 - 50 mal
 Art.-Nr. 06307624 1,60 kg

18 Bajonettmutter für Leerbohrung durch Boden,
 Art.-Nr. 06307623 1,47 kg

19 Rosettenplatte Ø 285 mm, für 30/11 und 40/16, verzinkt, mit integrierter
 Ausgleichsscheibe ±36°, Schwenkbereich, für historische
 Mauerwerksanierung oder Hangstabilisierung mit Geotextilien,
 Art.-Nr. 01306947..... 7,10 kg

20 Ankerkopfföse, Ring-Innen Ø 50 mm, zul. Belastung 300 kN, verzinkt
 Art.-Nr. 03307586..... 3,10 kg

21 Aufschraubbarer Bohrlochverschluß, zum Abdichten von Bohrlochern bis 95 mm,
 schraubbar, 100 mm lang, PE
 Art.-Nr. 06307549.....

22 Laststufen-Indikator, für Injektionsanker 40/16, zur Anzeige der
 Laststufen 200, 300 und 400 kN bei einem gesamten Fließweg
 von ca. 30 mm, mit LOBA-Zulassung, verzinkt
 Art.-Nr. 02307527..... 0,59 kg


23 Übergangrohr PE-HD, Ø 50 x 2,9 x 3000 mm,
 verpackt zu 50 Stück/Bund
 Art.-Nr. 07307545..... 1,50 kg

24 Übergangrohr PE-HD, Ø 110 x 3,4 x 3000 mm,
 Art.-Nr. 06307747..... 4,00 kg

25 Übergangrohr PE-HD, Ø 125 x 7,1 x 3000 mm,
 Art.-Nr. 07307745..... 8,10 kg

26 Übergangrohr PE-HD, Ø 90 x 5,1 x 3000 mm,
 verpackt zu 50 Stück/Bund
 Art.-Nr. 07307245..... 4,20 kg

27 Spann- und Meßkoffer für 600 kN Prüfbereich, komplett mit Hohlkolbenpresse, Spanntopf
 mit 2 Adapterscheiben, Freilaufschlüssel, Verlängerung, Kugelbundmutter INOX,
 Anlageplatte für Meßuhr, Meßuhr, Magnetstativ, mit E-Pumpe 220 V im Holzkoffer
 Art.-Nr. 06307515..... 145,00 kg



Bohrkronen

28 - 30



28 Lehmbohrkrone Ø 110 mm, gehärtet
 Art.-Nr. 01307656..... 1,28 kg

29 HDI-Lehmbohrkrone Ø 110 mm,
 mit 1 HM-Düse, 3,5 mm, für Jetgrouting
 Art.-Nr. 01307657..... 1,34 kg

30 Lehmbohrkrone Ø 150 mm, gehärtet
 Art.-Nr. 01307661..... 1,50 kg

31 - 32



31 Kreuzbohrkrone Ø 90 mm, gehärtet
 Art.-Nr. 06307671..... 1,05 kg

32 Kreuzbohrkrone Ø 115 mm, gehärtet
 Art.-Nr. 01307675..... 2,05 kg

33



33 Warzenbohrkrone Ø 70 mm, HRC 46, verpackt zu 25 Stück
 Art.-Nr. 06307573..... 0,68 kg

34



34 Hartmetall-Kreuzbohrkrone Ø 70 mm
 Art.-Nr. 06307574..... 0,98 kg

35



35 Hartmetall-Kreuzbohrkrone Ø 90 mm für TITAN 40/16, links,
 mit konischer Führung und Abführkanälen,
 Art.-Nr. 06307635..... 2,05 kg

36 - 37



36 Hartmetall-Stiftbohrkrone Ø 70 mm
 Art.-Nr. 06307637..... 1,70 kg

37 Hartmetall-Stiftbohrkrone Ø 90 mm
 Art.-Nr. 06307663..... 2,40 kg

38



38 Hartmetall-Stufenbohrkrone Ø 90 mm
 Art.-Nr. 06307662..... 1,20 kg

39



39 Rammspitze Ø 90 mm
 Art.-Nr. 06307572..... 2,06 kg

40



40 Anfänger für Verbundschirm,
 bestehend aus HM-Stufenbohrkrone 90,
 Stahl-Tragglied 40/16, 750 mm lang, und Führungsrohr
 Art.-Nr. 03307625..... 15,00 kg

41



41 Lafettenkopf, anschraubbar, Anbohrführung und Auffangen
 der Bohrspülung für Verbundschirm für Atlas Copco Typ 352 F
 Art.-Nr. 06307694..... 32,00 kg

42




42 Abstandhalter Ø 88 mm, Stahl, roh
 Art.-Nr. 01307584..... 0,45 kg

43



43 Adapterstück, für Stahltragglied 40/16 auf Bohrkronen 52/26 Linksgewinde,
 Art.-Nr. 06307528..... 0,33 kg



44 Drill Drain® Filterbaustoff für Filternagel TITAN 40/27,
 Art.-Nr. 06307611..... 15,00 kg/Sack

45 Drill-Suspension, Dickspülung zur Stabilisierung des Bodens (ohne Abbildung)
 Art.-Nr. 06307612..... 25,00 kg/Sack



46 Filternagel 40/27 mm, mit durchlaufendem Linksgewinde, roh
 Lagerlänge 3 m, gebündelt zu 50 Stück
 Art.-Nr. 03307611..... 4,00 kg/m



47 Drill Drain® Kreuzbohrkrone Ø 90 mm, mit Spüllöchern
 Art.-Nr. 06307633..... 1,05 kg



48 Drill Drain® Hartmetall-Stiftbohrkrone Ø 90 mm, mit Spüllöchern
 Art.-Nr. 06307634..... 1,71 kg



49 Drill Drain® Spülring 63 mit Dichtungen, mit größeren Spüllöchern (Spülwelle erforderlich)
 Art.-Nr. 06308329..... 8,00 kg



50 Drill Drain® - Schneckenpumpe mit Zwangsmischer, 80 ltr. Inhalt, Mischzeit min.
 2 Min., Leistung 8 l/min., Stromanschluß 380 V, Wasseranschluß für Schlauch 1/2",
 Schlauchanschluß und Luftinjektor erforderlich
 Art.-Nr. 06307630..... 420,00 kg



51 Schlauchanschluß, für Drill Drain® Filterbaustoff mit Handgriff,
 für Schlauch NW 25, verzinkt
 Art.-Nr. 06307631..... 1,50 kg



52 Drill Drain® Luftinjektor NW 25, mit Luftregulierung, Pressluftanschluß R 3/4"
 Art.-Nr. 06307632..... 4,24 kg