

Stahl-Tragglied TITAN 52 / 26

01 Stahl-Tragglied 52/26 mm, 0,2 % Dehngrenze 730 kN (charakt. Tragfähigkeit 620 kN), Baustahl DIN EN 10210-1 S460, mit durchlaufendem Rechtsgewinde gebündelt zu 50 Stück, Lagerlänge 3 m, fremdüberwacht durch MPA NRW (Nr. 117143)		
roh.....	Art.-Nr. 03308510	9,87 kg / m
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 03308610	10,50 kg / m
duplex-beschichtet.....	Art.-Nr. 03308517	10,06 kg / m

Sägeschnitt für Stahl-Tragglied 52/26

Aufpreis



Einzelteile + Zubehör

02 Kopplungsmuffe Ø 70 x 160 mm, mit Mittelstop, mit Dichtung, verpackt zu 500 Stck. / Gitterbox		
roh.....	Art.-Nr. 01308560	2,36 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 01308660	2,39 kg



03 Kugelbundmutter SW 80 x 70 mm,		
roh.....	Art.-Nr. 03308551	2,20 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 03308651	2,24 kg



04 Kopfplatte 220 x 220 x 35 mm, Bohrung Ø 65 mm,		
roh.....	Art.-Nr. 03308547	12,10 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 03308548	13,20 kg

05 Kopfplatte 145 x 145 x 28 mm, Bohrung Ø 65 mm		
roh.....	Art.-Nr. 01308563	3,73 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 01308564	3,73 kg



06 Schutzhaube, Ø 193,7 mm, 146 mm hoch, Stahl, für Dauerankerpfähle		
Art.-Nr. 03307643		4,60 kg



07 Kugel Ø 110 mm, für Übergangsrohr Ø 63 mm, Schwenkbereich max. ± 45°, roh		
Art.-Nr. 01308525		3,80 kg



08 Kugelplatte 230 x 230 x 50 mm, für Kugel 110, Neigung bis ± 45°, roh		
Art.-Nr. 01308526		14,70 kg



09 Keilscheibe, 12°, stufenloser Ausgleich max. 2 x 12°, roh		
Art.-Nr. 01308593		5,00 kg




10 Bajonettmutter mit Platte Ø 220 x 35 mm, für Auftriebssicherung		
Art.-Nr. 06308525		11,65 kg




11 Bajonettstecker für Leerbohrung durch Boden, wiedergewinnbar 20 - 50 mal		
Art.-Nr. 06308524		2,80 kg



12 Bajonettmutter für Leerbohrung durch Boden,		
Art.-Nr. 06308523		2,33 kg



Einzelteile + Zubehör



13 - 15

13 Übergangrohr PE-HD, Ø 63 x 3,6 x 3000 mm, verpackt zu 50 Stück/Bund Art.-Nr. 07308545.....	2,10 kg
--	---------

14 Übergangrohr PE-HD, Ø 140 x 8,0 x 3000 mm, Art.-Nr. 07307746.....	10,00 kg
--	----------

15 Übergangrohr PE-HD, Ø 110 x 3,4 x 3000 mm, Art.-Nr. 06307747.....	4,00 kg
--	---------



16 - 18

16 Lehmbohrkrone Ø 130 mm, Art.-Nr. 01308554.....	2,37 kg
---	---------

17 Lehmbohrkrone Ø 175 mm, Art.-Nr. 01308546.....	2,60 kg
---	---------

18 HDI-Lehmbohrkrone Ø 130 mm, mit 1 HM-Düse, Ø 3,5 mm für Jetgrouting Art.-Nr. 01308553.....	2,40 kg
--	---------



19 - 20

19 Kreuzbohrkrone Ø 115 mm, Art.-Nr. 06308565.....	1,92 kg
--	---------

20 Kreuzbohrkrone Ø 130 mm, Art.-Nr. 01308535.....	2,90 kg
--	---------



21

21 Hartmetall-Kreuzbohrkrone Ø 115 mm für TITAN 52/26 rechts mit konischer Führung und Abführkanälen, (ohne Abbildung) Art.-Nr. 06308536	3,30 kg
---	---------



22

22 Hartmetall-Stiftbohrkrone Ø 115 mm, Art.-Nr. 06308564.....	3,50 kg
---	---------



23

23 Abstandhalter Ø 112 mm, Stahl, roh Art.-Nr. 01308595.....	1,20 kg
--	---------




24

24 Adapterstück für Stahl-Tragglied 52/26 auf Bohrkronen 73/53, Art.-Nr. 06308578.....	1,30 kg
---	---------




25

25 Spann- und Meßkoffer für 600 kN Prüfbereich, komplett mit Hohlkolbenpresse, Spanntopf, Freilaufschlüssel, Verlängerung, Kugelmutter, Meßuhr, Magnetstativ, mit E-Pumpe 220 V im Holzkoffer Art.-Nr. 06308515.....	160,00 kg
--	-----------



Stahl-Tragglied TITAN 52 / 26



01 Stahl-Tragglied 52/26 mm, 0,2 % Dehngrenze 730 kN (charakt. Tragfähigkeit 620 kN), Baustahl DIN EN 10210-1 S460, mit durchlaufendem **Linksgewinde** gebündelt zu 50 Stück, fremdüberwacht durch MPA NRW (Nr. 117143) Lagerlänge 3 m, roh..... **Art.-Nr. 03308710**..... 9,87 kg/m

Sägeschnitt für Stahl-Tragglied 52/26

Einzelteile + Zubehör



02 Kopplungsmuffe Ø 70 x 160 mm, mit Mittelstop, mit Dichtung, **Linksgewinde**, verpackt zu 500 Stck. / Gitterbox
 roh..... **Art.-Nr. 01308760**..... 2,36 kg
 verzinkt..... **Art.-Nr. 01308761**..... 2,39 kg



03 Kugelbundmutter SW 80 x 70 mm, **Linksgewinde**,
 roh..... **Art.-Nr. 03308751**..... 2,20 kg
 verzinkt..... **Art.-Nr. 03308752**..... 2,24 kg



04 Bajonettmutter mit Platte Ø 220 x 35 mm, für Auftriebssicherung, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 06308725 11,65 kg



05 Bajonettstecker für Leerbohrung durch Boden, wiedergewinnbar 20 - 50 mal, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 06308724 2,80 kg



06 Bajonettmutter für Leerbohrung durch Boden, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 06308723 2,20 kg

07 Lehmbohrkrone Ø 130 mm, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 01308754..... 2,43 kg




08 Lehmbohrkrone Ø 175 mm, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 01308746..... 2,60 kg

09 HDI-Lehmbohrkrone Ø 130 mm, mit 1 HM-Düse, Ø 3,5 mm für Jetgrouting, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 01308753 2,40 kg



10 Kreuzbohrkrone Ø 115 mm, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 01308735..... 1,92 kg

11 Kreuzbohrkrone Ø 130 mm, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 01308736..... 2,90 kg



12 Hartmetall-Stiftbohrkrone Ø 115 mm, **Linksgewinde**
Art.-Nr. 06308764..... 5,98 kg