



Stahl-Tragglied TITAN 73 / 53




01 Stahl-Tragglied 73/53 mm, 0,2 % Dehngrenze 970 kN (charakt. Tragfähigkeit 860 kN), Baustahl DIN EN 10210-1 S460, mit durchlaufendem Rechtsgew., in Längen von 3 m, fremdüberwacht durch MPA NRW (Nr. 117143), verpackt zu 50 Stck. / Bund		
roh.....	Art.-Nr. 03307210	14,10 kg/m
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 03307230	14,70 kg/m
duplex-beschichtet.....	Art.-Nr. 03307213	14,70 kg/m

Stahl-Tragglied TITAN 73 / 56




02 Stahl-Tragglied 73/56 mm, 0,2 % Dehngrenze 830 kN (charakt. Tragfähigkeit 695 kN), Baustahl DIN EN 10210-1 S355, Lagerlänge 6,25 m, fremdüberwacht durch MPA NRW (Nr. 117143), verpackt zu 24 Stck. / Bund		
Art.-Nr. 03307244		10,75 kg/m

Stahl-Tragglied TITAN 73 / 45



03 Stahl-Tragglied 73/45 mm, 0,2 % Dehngrenze 1270 kN (charakt. Tragfähigkeit 1125 kN), Baustahl DIN EN 10210-1 S460, in Längen von 3 m, roh, verpackt zu 50 Stck. / Bund fremdüberwacht durch MPA NRW (Nr. 117143)		
Art.-Nr. 03307385		17,80 kg/m

Stahl-Tragglied TITAN 73 / 35



04 Stahl-Tragglied 73/35 mm, 0,2 % Dehngrenze 1430 kN (charakt. Tragfähigkeit 1265 kN), Baustahl DIN EN 10210-1 S460, in Längen von 4 m, roh, verpackt zu 26 Stck. / Bund fremdüberwacht durch MPA NRW (Nr. 117143)		
Art.-Nr. 03307388		21,20 kg/m

Sägeschnitt für Stahl-Tragglied 73/53, 73/56, 73/45 + 73/35

Einzelteile + Zubehör



05 Kopplungsmuffe Ø 89 x 235 mm, S460, für TITAN 73/56 und TITAN 73/53 verpackt zu 350 Stück/Gitterbox, mit Dichtung, mit Mittelstop		
roh.....	Art.-Nr. 01307260	3,73 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 01307256	3,78 kg



06 Kopplungsmuffe Ø 95 x 245 mm, S460, für TITAN 73/45 und TITAN 73/35 mit Dichtung, mit Mittelstop, verpackt zu 200 Stück/Gitterbox,		
roh.....	Art.-Nr. 01307262	5,70 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 01307362	5,75 kg



07 Kugelbundmutter SW 95 x 70 mm,		
roh.....	Art.-Nr. 01307250	2,22 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 01307253	2,30 kg



08 Kopfplatte 250 x 250 x 40 mm, Bohrung Ø 80 mm, für TITAN 73/45 und TITAN 73/35		
roh.....	Art.-Nr. 01307255	18,00 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 01307355	18,00 kg



09 Kopfplatte 175 x 175 x 35 mm, Bohrung Ø 80 mm, für TITAN 73/56 und TITAN 73/53		
roh.....	Art.-Nr. 01307263	6,90 kg
feuerverzinkt.....	Art.-Nr. 01307264	6,90 kg




10 Schutzhaube, 307 x 250 mm, 176 mm hoch, Stahl, für Dauerankerpfähle		
Art.-Nr. 03307343		9,50 kg

11 Kugel Ø 170, für Übergangsrohr Ø 90 mm, Schwenkbereich ± 45°, roh		
Art.-Nr. 06307339		14,50 kg

12 Kugelplatte 325 x 260 x 70 mm, für Kugel 170, Neigung bis ± 45°, roh		
Art.-Nr. 06307340		30,00 kg

13 Keilscheibe 12°, stufenloser Ausgleich max. 2 x 12°, roh		
Art.-Nr. 01307292		5,97 kg



Einzelteile + Zubehör



14 Bajonettmutter mit Platte Ø 250 x 40 mm, für Auftriebssicherung
 Art.-Nr. 06307225 17,80 kg



15 Bajonettstecker für Leerbohrung durch Boden,
 wiedergewinnbar 20 - 50 mal
 Art.-Nr. 06307324 4,97 kg



16 Bajonettmutter für Leerbohrung durch Boden,
 Art.-Nr. 06307323 3,31 kg

17 - 20



17 Übergangsrohr PE-HD, Ø 90 x 5,1 x 3000 mm,
 verpackt zu 50 Stück/Bund
 Art.-Nr. 07307245 4,20 kg

18 Übergangsrohr PE-HD, Ø 200 x 11,4 x 3000 mm,
 verpackt zu 14 Stück/Bund
 Art.-Nr. 07307742 20,00 kg

19 Übergangsrohr PE-HD, Ø 160 x 9,1 x 3000 mm,
 verpackt zu 17 Stück/Bund
 Art.-Nr. 07307744 13,00 kg

20 Übergangsrohr PE-HD, Ø 125 x 7,1 x 3000 mm,
 Art.-Nr. 07307745 8,10 kg



21 Lehmbohrkrone Ø 200 mm,
 Art.-Nr. 01307357 6,10 kg



22 Kreuzbohrkrone Ø 130 mm,
 Art.-Nr. 01307235 2,85 kg

23 Kreuzbohrkrone Ø 175 mm,
 Art.-Nr. 03307238 4,30 kg



24 Hartmetall-Meißel zum Anschweißen an Kreuzbohrkrone, zum Schrämmen
 Art.-Nr. 06306930 0,30 kg



25 Hartmetall-Stiftbohrkrone Ø 130 mm,
 Art.-Nr. 06307234 7,40 kg



26 Hartmetall-Stufenbohrkrone Ø 130 mm,
 Art.-Nr. 06307362 5,80 kg



27 Hartmetall-Drehbohrkrone Ø 130 mm für TITAN 73/53, (für dreh Schlagendes Bohren geeignet)
 Art.-Nr. 06307242 8,23 kg



28 Abstandhalter Ø 130 mm, Stahl, roh
 Art.-Nr. 01307290 1,39 kg



29 Adapterstück für Stahl-Tragglied 73/53 auf Bohrkrone 103/78
 Art.-Nr. 06307288 3,08 kg



30 Spann- und Meßkoffer für 900 kN Prüfbereich, komplett mit Hohlkolbenpresse,
 Spanntopf, Freilaufschlüssel, Verlängerung, Kugelmutter, Meßuhr, Magnetstativ im
 Stahl-Transportbehälter 800/1000 mm, stapelbar, mit Deckel, mit E-Pumpe 220 V
 Art.-Nr. 06307215 288,00 kg