

01 ALU - Schalungsträger TITAN 120, mit Kopfplatten

Art.-Nr. 06204002.....2,50 m..... Bund = 50 Stck..... 7,25 kg
Art.-Nr. 06204006.....3,75 m..... Bund = 50 Stck..... 11,00 kg




02 Gabelkopf TITAN 120, verzinkt, für ALU-Schalungsträger TITAN 120
Art.-Nr. 06201416..... 1,7 kg



03 Kopfstück 38, zur Halterung der Schalungsstützen **S 2 + S 3**,
 verpackt zu 100 Stck. / Sack
Art.-Nr. 06204958..... 0,1 kg

04 Kopfstück 50, zur Halterung der ALU-Spindelstützen,
 Schalungsstützen **S 4 + S 7 + HV-Stütze**, verpackt zu 100 Stück
Art.-Nr. 06204959..... 0,1 kg




05 ALU - Schalungsträger TITAN 160

mit 2 Bohrungen Ø 17 mm an jedem Ende


Standardlängen m	2,75	3,20	3,65	4,30	4,90	5,50	6,40	8,00	11,90
Gewicht kg	15	18	20	24	27	31	36	44	63
Art.-Nr. 062040..	../..20	../..21	../..22	../..23	../..24	../..25	../..26	../..28	../..31

Verpackung: Bund = 30 Stck.


ALU-Träger lochen:.....



06 Stoßlasche, komplett für ALU-Schalungsträger **TITAN 160**,
 150/600 mm, (bestehend aus 2 Laschen und 4 Schrauben **M 16 x 100**
 und konischen U-Scheiben), $M_{zul.} = 8,4$ kNm, **verzinkt**
Art.-Nr. 01204520..... 11,4 kg



07 Schnellkupplung 800 mm, für Alu-Träger TITAN 160,
verzinkt, zulässiges Biegemoment 2 kNm,
 (4 Steckschrauben erforderlich)
Art.-Nr. 01204508.....



08 ALU - Schalungsträger TITAN 160 H


mit 2 Bohrungen Ø 17 mm an jedem Ende




Standardlängen m	2,75	3,20	3,65	4,30	4,90	5,50	6,40	8,00	11,90
Gewicht kg	18	20	24	28	32	36	42	52	78
Art.-Nr. 062041..	/.20	/.21	/.22	/.23	/.24	/.25	/.26	/.28	/.31

Verpackung: Bund = 30 Stck.
 Abweichende Längen:

ALU-Träger lochen:.....



09 **Stoßlasche**, komplett für ALU-Schalungsträger TITAN 160 H,
 136/600 mm, (bestehend aus 2 Laschen und 4 Schrauben M 16 x 80),
 M_{zul.} = 7,5 kNm, F_{zul.} = 5 kN, **verzinkt**
 Art.-Nr. 01204522..... 11,4 kg



10 **Trägerschuh**, für Alu-Schalungsträger TITAN 160 H,
 komplett mit 2 Schrauben M 16 x 80 **verzinkt**,
 Art.-Nr. 01204250..... 5,0 kg




11 ALU - Schalungsträger TITAN 225

mit 3 Bohrungen Ø 17 mm an jedem Ende

Standardlängen m	1,50	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00	7,50	9,00
Gewicht kg	12,75	25,50	34,00	38,25	42,50	51,00	63,75	76,50
Art.-Nr. 032042..	/.10	/.06	/.03	/.05	/.04	/.09	/.08	06204202

Verpackung: Bund = 24 Stck.


ALU-Träger TITAN 225, beidseitig bohren für Stoßlasche
 Art.-Nr. 03204207.....




12 **Stoßlasche**, komplett, für ALU-Schalungsträger TITAN 225,
 210/600 mm, (bestehend aus 2 Laschen und
 6 Schrauben M 16 x 100), **verzinkt**
 Art.-Nr. 01204521..... 16,0 kg




13 **Trägerkupplung TITAN 225** zur schubsteifen Verbindung
 von Alu-Schalungsträgern TITAN 225
 Art.-Nr. 06204252..... 3,40 kg



14 **Trägerfahrwerk TITAN 225**, zum Abziehen und Ausrichten
 der Wandschalung (Schalwagen)
 Art.-Nr. 06204259..... 29,00 kg




15 **Trägerschuh**, für Alu-Schalungsträger TITAN 225,
 komplett mit 3 Schrauben M 16 x 130 **verzinkt**,
 zum Anschluß von Druckschuh, Geländerpfosten und Richtstrebe,
 zul. Normalkraft 40 kN, **verzinkt**
 Art.-Nr. 01204260..... 18,0 kg



16 **Druckschuh**, für Alu-Schalungsträger TITAN 225,
 zum Abstützen einer Stirnschalung bis 1,25 m Deckenstärke,
verzinkt, (nur in Verbindung mit Trägerschuh einsetzbar)
 Art.-Nr. 01204262..... 4,87 kg



17 **Geländerpfosten**,
 nach DIN 4420, zum Einstecken in Trägerschuh, **verzinkt**
 Art.-Nr. 01204261..... 8,8 kg



Zubehör



01 Klemmstück mit Steckschraube M 12 x 48 mm, und Sechskantmutter, für Wandschalung, verzinkt
 verpackt zu 100 Stück
Art.-Nr. 03204503..... 0,20 kg



02 Klemmstück mit Steckschraube R 12 x 50 mm, Spannungsbereich 0 bis 18 mm mit Flügelmutter, verpackt zu 100 Stück, verzinkt
Art.-Nr. 06204512..... 0,20 kg



03 Klemmstück mit SB-Holzschraube 8 x 80 mm, Torx T 40 Antrieb
Art.-Nr. 06204513..... 0,20 kg



04 Klemmstück mit Steckschraube R 12 x 100 mm, Spannungsbereich 16 bis 50 mm und Flügelmutter, (Spannpratze), für Holzträger H 20, verzinkt
Art.-Nr. 06204516..... 0,36 kg



05 Steckschraube M 12 x 35 mm, mit U-Scheibe und Sechskantmutter, verzinkt, verpackt zu 100 Stück
Art.-Nr. 06204505..... 0,10 kg



06 Steckschraube M 12 x 48 mm, mit U-Scheibe und Mutter, verzinkt,
Art.-Nr. 06204504..... 0,08 kg



07 Steckschraube R 12 x 35 mm, mit Flügelmutter, verzinkt
Art.-Nr. 06204524..... 0,10 kg



08 Klemmschraube R 12 x 50 mm mit Flügelmutter, verzinkt für Alu-Träger (Holzseite) an Stützen
Art.-Nr. 06204527..... 0,17 kg



09 Anschraubwinkel mit Steckschraube R 12 x 35 mm, verzinkt mit Flügelmutter, für Kantholz an Alu-Träger
Art.-Nr. 02204220..... 0,43 kg



10 Steckschüsseleinsatz für Flügelmutter, für 1/2" Antrieb (Umschaltknarre), verchromt
Art.-Nr. 06204508..... 0,20 kg



11 Schalhautklemme, passend zu Alu-Trägern TITAN 160 H, 160 und TITAN 120, verzinkt
Art.-Nr. 06202667..... 0,08 kg



12 Alu-Trägerklemme H20 zum Verbinden von Holzträgern H 20 an Alu-Trägern TITAN 160 H und Schalungsstützen, verpackt zu 50 Stck. / Sack
Art.-Nr. 06204539..... 0,43 kg