



01 ALU-Spindelstütze TITAN HV

stufenlos verstellbar, Spindel feuerverzinkt, Außenrohr Aluminium



Größe	TITAN HV	TITAN HV Maxi
ausziehbar m	1,75 - 3,05	2,95 - 4,25
Gewicht kg	16,4	21,0
zul. Belastung kN	70 - 30	60 - 20
Verpackung	Barelle = 30 Stück	Barelle = 30 Stück
Art.-Nr.	02204927	01204948

02 Spindel HV, lose, feuerverzinkt

Art.-Nr. 01204945..... 0,50 m verstellbar..... 5,90 kg
 Art.-Nr. 01204931..... 1,30 m verstellbar..... 9,10 kg



03 Spindelhalterung für Spindelstütze TITAN HV, komplett,
 (2 Stck. erforderlich), zum Sichern einer zusätzlichen
 Spindel an der oberen Kopfplatte,
 Art.-Nr. 02204947..... 0,14 kg



04 Spindelschlüssel für Spindelstütze TITAN HV, lackiert
 Art.-Nr. 02204929..... 3,00 kg



05 Aufstockung zum Verlängern der
 ALU-Spindelstütze TITAN HV, zum Verschrauben sind 4 Schrauben
 M 12 x 35 oder 2 Aufstockklammern erforderlich
 Art.-Nr. 01204928..... 1,00 m..... 4,75 kg
 Art.-Nr. 01204932..... 1,25 m..... 5,70 kg



06 Aufstockklammer HV, pro Stoß sind 2 Stück erforderlich, verzinkt
 Art.-Nr. 01204933..... 1,40 kg

07 Zylinderschraube mit Mutter M 12 x 35 (o. Abb.), verzinkt
 Art.-Nr. 07201554.....