



### 01 Gewindefußplatte nach DIN 4425, Spindelgruppe A

Ø 38 mm, passend zu Gerüstrohren 48,3 x 4 mm, mit Fußplatte 150 x 150 mm, mit Knebelmutter, zulässige Belastung 50 kN, **feuerverzinkt**



Länge der Spindel	mm	300	500	600	780	1000
Verstellbereich	mm	120	320	420	600	820
Gewicht	kg	2,60	2,82	2,96	3,74	5,20
Verpackung	Palette/St.	350	250	200	200	200
<b>Art.-Nr.</b>		<b>01203550</b>	<b>01203555</b>	<b>02402159</b>	<b>01203560</b>	<b>02402069</b>

02 Gewindefußplatte schwenkbar, Ø 38 mm x 555 mm, zul. Belastung 25,4 kN, verpackt zu 250 Stck. / Palette  
**Art.-Nr. 02402046**..... 3,19 kg



03 Absenkkeil TITAN 500, verstellbar: 168-268 mm, zul. Belastung 420 kN verpackt zu 12 Stck. / Palette, **lackiert**  
**Art.-Nr. 01203501**..... 29,50 kg



04 Ringschlüssel SW 46, 260 mm, **verzinkt**  
**Art.-Nr. 06203506**..... 4,00 kg



05 Absenkkeil TITAN 1000, verstellbar: 192-280 mm, zul. Belastung 1000 kN verpackt zu 12 Stck. / Palette, **lackiert**  
**Art.-Nr. 01203503**..... 51,50 kg



06 Ringschlüssel SW 80, 400 mm, **verzinkt**  
**Art.-Nr. 06203504**..... 7,70 kg



07 **Kraftschrauber** mit Untersetzungsgetriebe zum Lösen des Absenkkeils unter Last, inkl. Ratsche und Nuß in Kiste verpackt, Länge 450 mm  
**Art.-Nr. 06203507**..... Gesamtgewicht 62,00 kg



08 **Brennstein**, Außen-Ø 150 mm; Innen- Ø 40 mm; Bauhöhe 30 mm, zul. Belastung 150 kN,  
**Art.-Nr. 13203510**..... 0,40 kg



09 **Universal-Trägerklemme**  
 Klemmweite: 16-70 mm, zul. Belastung 3,0 kN  
 Ausladung: 65 mm, Schlüsselweite SW 24, verpackt zu 500 Stck. / Gitterbox  
**Art.-Nr. 06203509**..... 1,77 kg



10 **Trägerklemme**  
 Klemmweite: 16-41 mm, zul. Belastung 2,5 kN  
 Ausladung: 50 mm, Schlüsselweite SW 24,  
**Art.-Nr. 01203505**..... 1,20 kg