



Gleitschienenverbau für rollige Böden

01 Gleitschiene, 4 m lang, bis 4 m Grabentiefe,
 größte Durchlaßhöhe 1,35 m, **lackiert**

Art.-Nr. 01303053..... 291,0 kg

02 Aufsatzplatte, 3 x 0,5 m, als glatter Abschluß, zum Überfahren
 mit dem Bagger oder als Druckbalken beim Gleitschienenverbau, **lackiert**

Art.-Nr. 01303017..... 263,0 kg

03 Aufsatzplatte, 4 x 0,5 m, als glatter Abschluß, zum Überfahren
 mit dem Bagger oder als Druckbalken beim Gleitschienenverbau, **lackiert**

Art.-Nr. 01303018..... 331,0 kg



Doppelgleitschienenverbau für rollige Böden

bis 6 m Grabentiefe, bis max. 2,3 m Rohrdurchlaßhöhe, **gem. Vorschriften der Tiefbau-Berufsgenossenschaft (TBG)**



04 Doppelgleitschiene, 6 m lang, Bauhöhe 0,425 m

Art.-Nr. 01303410..... 1150,0 kg

05 Führungsschiene, 600 mm,
 incl. 2 Schrauben **M 20 x 90**, DIN 6912, 8.8
 zum Anschrauben an Verbauplatten GIGANT
 und Schneidenplatten

Art.-Nr. 01303420..... 11,0 kg



06 Führungsschiene, 900 mm,
 incl. 3 Schrauben **M 20 x 90**, DIN 6912, 8.8
 zum Anschrauben an Verbauplatten GIGANT
 und Schneidenplatten

Art.-Nr. 01303419..... 15,5 kg



07 Einhängeöse mit Keilbolzen
 zum Anschlagen von Verbauplatten und Aufrichten von Gleitschienen,
 bei begrenzter Höhe (Oberleitungen etc.), zulässige Belastung 15 kN

Art.-Nr. 01303470..... 4,0 kg

Doppelgleitschienenverbau, Verbaulänge 3,20 m mit Verbau- und Schneidenplatten Länge 3,00 m

| Verbautiefe | m | 5,00 / 5,50 m | 6,00 m |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| bestehend aus: | | | |
| Doppelgleitschienen | | 4 | 4 |
| Schneidenplatten | 3 x 1,5 m | 2 | 0 |
| Verbauplatten Gi-P | 3 x 1,0 m | 8 | 12 |
| Schneidschuhe | | 0 | 4 |
| Verbindungsschrauben | | 12 | 20 |
| Führungsschienen | 600 mm | 8 | 0 |
| Führungsschienen | 900 mm | 16 | 24 |
| Einhängeösen mit Keilbolzen | | 4 | 4 |
| Spindelschlüssel Gi-PS | | 1 | 1 |
| Kanalstreben Gi-PS | | 8 | 8 |
| Grabenbreite | | Kanalstreben Gi-PS | Kanalstrebenauszug |
| 1,80 - 2,35 m | 1,30 - 1,85 m | 0,95 - 1,50 m | |
| 2,35 - 3,05 m | 1,85 - 2,55 m | 1,50 - 2,20 m | |
| 2,85 - 3,55 m | 2,35 - 3,05 m | 2,00 - 2,70 m | |
| 3,35 - 4,05 m | 2,85 - 3,55 m | 2,50 - 3,20 m | |
| 3,85 - 4,55 m | 3,35 - 4,05 m | 3,00 - 3,70 m | |

Doppelgleitschienenverbau, Verbaulänge 6,40 m mit Verbau- und Schneidenplatten Länge 3,00 m

| Verbautiefe | m | 5,00 / 5,50 m | 6,00 m |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| bestehend aus: | | | |
| Doppelgleitschienen | | 6 | 6 |
| Schneidenplatten | 3 x 1,5 m | 4 | 0 |
| Verbauplatten Gi-P | 3 x 1,0 m | 16 | 24 |
| Schneidschuhe | | 0 | 8 |
| Verbindungsschrauben | | 24 | 40 |
| Führungsschienen | 600 mm | 16 | 0 |
| Führungsschienen | 900 mm | 32 | 48 |
| Einhängeösen mit Keilbolzen | | 4 | 4 |
| Spindelschlüssel Gi-PS | | 1 | 1 |
| Kanalstreben Gi-PS | | 12 | 12 |
| Grabenbreite | Kanalstreben Gi-PS | Kanalstreben-auszug | |
| 1,80 - 2,35 m | 1,30 - 1,85 m | 0,95 - 1,50 m | |
| 2,35 - 3,05 m | 1,85 - 2,55 m | 1,50 - 2,20 m | |
| 2,85 - 3,55 m | 2,35 - 3,05 m | 2,00 - 2,70 m | |
| 3,35 - 4,05 m | 2,85 - 3,55 m | 2,50 - 3,20 m | |
| 3,85 - 4,55 m | 3,35 - 4,05 m | 3,00 - 3,70 m | |

Doppelgleitschienenverbau, Verbaulänge 9,60 m mit Verbau- und Schneidenplatten Länge 3,00 m

| Verbautiefe | m | 5,00 / 5,50 m | 6,00 m |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| bestehend aus: | | | |
| Doppelgleitschienen | | 8 | 8 |
| Schneidenplatten | 3 x 1,5 m | 6 | 0 |
| Verbauplatten Gi-P | 3 x 1,0 m | 24 | 36 |
| Schneidschuhe | | 0 | 12 |
| Verbindungsschrauben | | 36 | 60 |
| Führungsschienen | 600 mm | 24 | 0 |
| Führungsschienen | 900 mm | 48 | 72 |
| Einhängeösen mit Keilbolzen | | 4 | 4 |
| Spindelschlüssel Gi-PS | | 1 | 1 |
| Kanalstreben Gi-PS | | 16 | 16 |
| Grabenbreite | Kanalstreben Gi-PS | Kanalstreben-auszug | |
| 1,80 - 2,35 m | 1,30 - 1,85 m | 0,95 - 1,50 m | |
| 2,35 - 3,05 m | 1,85 - 2,55 m | 1,50 - 2,20 m | |
| 2,85 - 3,55 m | 2,35 - 3,05 m | 2,00 - 2,70 m | |
| 3,35 - 4,05 m | 2,85 - 3,55 m | 2,50 - 3,20 m | |
| 3,85 - 4,55 m | 3,35 - 4,05 m | 3,00 - 3,70 m | |

Doppelgleitschienenverbau, Verbaulänge 12,80 m mit Verbau- und Schneidenplatten Länge 3,00 m

| Verbautiefe | m | 5,00 / 5,50 m | 6,00 m |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| bestehend aus: | | | |
| Doppelgleitschienen | | 10 | 10 |
| Schneidenplatten | 3 x 1,5 m | 8 | 0 |
| Verbauplatten Gi-P | 3 x 1,0 m | 32 | 48 |
| Schneidschuhe | | 0 | 16 |
| Verbindungsschrauben | | 48 | 80 |
| Führungsschienen | 600 mm | 32 | 0 |
| Führungsschienen | 900 mm | 64 | 96 |
| Einhängeösen mit Keilbolzen | | 4 | 4 |
| Spindelschlüssel Gi-PS | | 1 | 1 |
| Kanalstreben Gi-PS | | 20 | 20 |
| Grabenbreite | Kanalstreben Gi-PS | Kanalstreben-auszug | |
| 1,80 - 2,35 m | 1,30 - 1,85 m | 0,95 - 1,50 m | |
| 2,35 - 3,05 m | 1,85 - 2,55 m | 1,50 - 2,20 m | |
| 2,85 - 3,55 m | 2,35 - 3,05 m | 2,00 - 2,70 m | |
| 3,35 - 4,05 m | 2,85 - 3,55 m | 2,50 - 3,20 m | |
| 3,85 - 4,55 m | 3,35 - 4,05 m | 3,00 - 3,70 m | |

Fortsetzung
Zusammenstellung aus
- Gleitschienenverbau -

Doppelgleitschienenverbau, Verbaulänge 4,20 m mit Verbau- und Schneidenplatten Länge 4,00 m

| Verbautiefe | | m | 5,00 / 5,50 m | 6,00 m |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| bestehend aus: | | | | |
| Doppelgleitschienen | | | 4 | 4 |
| Schneidenplatten | | | 2 | 0 |
| Verbauplatten Gi-P | | | 4 x 1,5 m | 8 |
| Verbauplatten Gi-PV | | | 4 x 1,0 m | 0 |
| Schneidschuhe | | | 0 | 4 |
| Verbindungsschrauben | | | 0 | 4 |
| Führungsschienen | | | 12 | 20 |
| Führungsschienen | | | 600 mm | 8 |
| Führungsschienen | | | 900 mm | 16 |
| Einhängeösen mit Keilbolzen | | | 4 | 4 |
| Spindelschlüssel Gi-PS | | | 1 | 1 |
| Kanalstreben Gi-PS | | | 8 | 8 |
| Grabenbreite | Kanalstreben Gi-PS | Kanalstreben-auszug | | |
| 1,80 - 2,35 m | 1,30 - 1,85 m | 0,95 - 1,50 m | | |
| 2,35 - 3,05 m | 1,85 - 2,55 m | 1,50 - 2,20 m | | |
| 2,85 - 3,55 m | 2,35 - 3,05 m | 2,00 - 2,70 m | | |
| 3,35 - 4,05 m | 2,85 - 3,55 m | 2,50 - 3,20 m | | |
| 3,85 - 4,55 m | 3,35 - 4,05 m | 3,00 - 3,70 m | | |

Doppelgleitschienenverbau, Verbaulänge 8,40 m mit Verbau- und Schneidenplatten Länge 4,00 m

| Verbautiefe | | m | 5,00 / 5,50 m | 6,00 m |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| bestehend aus: | | | | |
| Doppelgleitschienen | | | 6 | 6 |
| Schneidenplatten | | | 4 | 0 |
| Verbauplatten Gi-P | | | 4 x 1,5 m | 16 |
| Verbauplatten Gi-PV | | | 4 x 1,0 m | 0 |
| Schneidschuhe | | | 0 | 8 |
| Verbindungsschrauben | | | 0 | 8 |
| Führungsschienen | | | 24 | 40 |
| Führungsschienen | | | 600 mm | 16 |
| Führungsschienen | | | 900 mm | 32 |
| Einhängeösen mit Keilbolzen | | | 4 | 48 |
| Spindelschlüssel Gi-PS | | | 4 | 4 |
| Kanalstreben Gi-PS | | | 1 | 1 |
| Kanalstreben Gi-PS | | | 12 | 12 |
| Grabenbreite | Kanalstreben Gi-PS | Kanalstreben-auszug | | |
| 1,80 - 2,35 m | 1,30 - 1,85 m | 0,95 - 1,50 m | | |
| 2,35 - 3,05 m | 1,85 - 2,55 m | 1,50 - 2,20 m | | |
| 2,85 - 3,55 m | 2,35 - 3,05 m | 2,00 - 2,70 m | | |
| 3,35 - 4,05 m | 2,85 - 3,55 m | 2,50 - 3,20 m | | |
| 3,85 - 4,55 m | 3,35 - 4,05 m | 3,00 - 3,70 m | | |

Doppelgleitschienenverbau, Verbaulänge 12,60 m mit Verbau- und Schneidenplatten Länge 4,00 m

| Verbautiefe | | m | 5,00 / 5,50 m | 6,00 m |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| bestehend aus: | | | | |
| Doppelgleitschienen | | | 8 | 8 |
| Schneidenplatten | | | 6 | 0 |
| Verbauplatten Gi-P | | | 4 x 1,5 m | 24 |
| Verbauplatten Gi-PV | | | 4 x 1,0 m | 0 |
| Schneidschuhe | | | 0 | 12 |
| Verbindungsschrauben | | | 0 | 12 |
| Führungsschienen | | | 36 | 60 |
| Führungsschienen | | | 600 mm | 24 |
| Führungsschienen | | | 900 mm | 48 |
| Einhängeösen mit Keilbolzen | | | 48 | 72 |
| Spindelschlüssel Gi-PS | | | 4 | 4 |
| Kanalstreben Gi-PS | | | 1 | 1 |
| Kanalstreben Gi-PS | | | 16 | 16 |
| Grabenbreite | Kanalstreben Gi-PS | Kanalstreben-auszug | | |
| 1,80 - 2,35 m | 1,30 - 1,85 m | 0,95 - 1,50 m | | |
| 2,35 - 3,05 m | 1,85 - 2,55 m | 1,50 - 2,20 m | | |
| 2,85 - 3,55 m | 2,35 - 3,05 m | 2,00 - 2,70 m | | |
| 3,35 - 4,05 m | 2,85 - 3,55 m | 2,50 - 3,20 m | | |
| 3,85 - 4,55 m | 3,35 - 4,05 m | 3,00 - 3,70 m | | |

weitere Zusammenstellung siehe nächste Seite!

Doppelgleitschienenverbau, Verbaulänge 16,80 m mit Verbau- und Schneidenplatten Länge 4,00 m

| Verbautiefe | | m | 5,00 / 5,50 m | 6,00 m |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------|
| bestehend aus: | | | | |
| Doppelgleitschienen | | | 10 | 10 |
| Schneidenplatten | | | 8 | 0 |
| Verbauplatten Gi-P | | | 32 | 32 |
| Verbauplatten Gi-PV | | | 0 | 16 |
| Schneidschuhe | | | 0 | 16 |
| Verbindungsschrauben | | | 48 | 80 |
| Führungsschienen | | | 32 | 0 |
| Führungsschienen | | | 64 | 96 |
| Einhängeösen mit Keilbolzen | | | 4 | 4 |
| Spindelschlüssel Gi-PS | | | 1 | 1 |
| Kanalstreben Gi-PS | | | 20 | 20 |
| Grabenbreite | Kanalstreben Gi-PS | Kanalstreben-auszug | | |
| 1,80 - 2,35 m | 1,30 - 1,85 m | 0,95 - 1,50 m | | |
| 2,35 - 3,05 m | 1,85 - 2,55 m | 1,50 - 2,20 m | | |
| 2,85 - 3,55 m | 2,35 - 3,05 m | 2,00 - 2,70 m | | |
| 3,35 - 4,05 m | 2,85 - 3,55 m | 2,50 - 3,20 m | | |
| 3,85 - 4,55 m | 3,35 - 4,05 m | 3,00 - 3,70 m | | |