



### Bohlenverschlüsse für Träger-Bohl-Wand

bestehend aus Hakenblech 10 mm stark nach Wahl,  
 U-Eisen 100 x 300 mm mit 2 Schlitzten und Keil,  
 zul. Belastung 30 kN, **verzinkt**

|    | 01  | 02 | 03 |  | Gewicht<br>kg | Art.-Nr.        |
|----|---|----|----|--|---------------|-----------------|
|    |   |    |    |  |               |                 |
| 01 | für Holzbohlenstärke 50 - 80 mm<br>zum Anschluß an HEB Träger bis 300 mm                        |    |    |  | 3,25          | <b>01306001</b> |
| 02 | für Holzbohlenstärke 70 - 140 mm<br>zum Anschluß an Kanaldiele KD6                              |    |    |  | 3,62          | <b>01306002</b> |
| 03 | für Holzbohlenstärke 40 - 140 mm<br>zum Anschluß an HEB Träger 600 mm,<br>Kanaldiele KD3 u. KL3 |    |    |  | 3,40          | <b>01306003</b> |

### Einzelteile:



#### 04 Keil

Art.-Nr. 01306011.....0,440 kg



#### 06 U-Eisen,

Art.-Nr. 01306015.....1,865 kg



#### 07 Hakenblech

Art.-Nr. 01306012.....0,940 kg



#### 08 Hakenblech für KD 6

Art.-Nr. 01306013.....1,315 kg



#### 09 Hakenblech für HEB 600, KL 3, KD 3

Art.-Nr. 01306014.....1,090 kg

#### 09 Geländerhalter TITAN, für Spundwand und

Träger-Bohl-Wand, Klemmbereich von 8 bis 30 mm  
 verstellbar, max. zulässiger Abstand der Geländerhalter  
 2 m nach DIN 4420, **rot lackiert**

Art.-Nr. 01206220..... 7,30 kg